



Concentré de nettoyage puissant. Kemox élimine efficacement le voile de ciment, les dépôts de rouille et le calcaire. Sûr à utiliser, avec une réduction de la corrosion des métaux. Convient à diverses applications dans le bâtiment, le nettoyage et l'industrie.

KEMOX

Puissant nettoyant concentré, sans danger

PROPRIÉTÉS:

Nettoyant	Kemox est un nettoyant concentré puissant pour enlever les laitances de ciment, les dépôts de rouille et restes de ciment.
Détartrant	Kemox élimine également le calcaire, l'entartrage et les algues.
Dilution	Le produit se dilue à l'eau.
Protection	Kemox contient des additifs spéciaux qui font que l'action corrosive sur les métaux est bien moindre que les acides conventionnels.
Ventilation	Peut s'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur moyennant une ventilation normale.
Rénovation	Les surfaces traitées sont parfaitement renouvelées.
Sécurité	Utilisation exempte de risques, rapide et économique.
Biodégradabilité	Les tensioactifs sont biodégradables à plus de 90 %.
Simplicité	Pas de précautions particulières.

APPLICATION:

Bâtiment, maçonnerie de finition, commerces de dalles, briqueteries, piscines, entreprises de montage, plomberie et installations sanitaires, exploitations agricoles, entreprises de nettoyage, immeubles à appartements. D'une façon générale, là où dépôts de calcaire, voiles de ciment, oxydation légère posent un problème.

CARACTÉRISTIQUES:

Type..... nettoyant acide
Couleur..... bleu
Odeur..... cerise
Densité 1,05 g/cm³
pH..... < 1

MODE D'EMPLOI:

Kemox s'utilise avec une brosse, en pulvérisation ou en bain. Kemox s'utilise dans la plupart des cas dilué dans l'eau. Pour compenser l'absorption par les briques, les murs secs doivent être mouillés avant l'application. Travailler de bas en haut pour éviter les traînées. Rincer ensuite à l'eau. En cas d'encrassement important, répéter le traitement.

REMARQUES:

Ne pas appliquer sur des surfaces galvanisées, le zinc, le magnésium, les plastiques durs (formica), certains types de chrome, de l'acier inoxydable (éventuellement procéder d'abord à un essai). Toujours bien rincer. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

